



ARGAEX PIRAMIDE 2006 S.L.

Polígono de Malpica - C/L, 189
50016 Zaragoza
Tel. +34 976 514 030
Fax +34 976 512 198
argaex@argaex.es
www.argaex.es

4LB105 Aceite de corte puro BIO

4LB105 excelentes propiedades lubricantes para mecanizado de todo tipo de metales en condiciones de media a alta densidad.

¿POR QUÉ?

4LB105 es un aceite de corte a base de componentes biodegradables exento de aditivos clorados para el mecanizado y rectificadas de metales con elevado rendimiento.

Tiene un alta estabilidad química, recomendado para operaciones de corte con muy baja formación de niebla y humos.

Tiene excelentes propiedades lubricantes para mecanizado de todo tipo de metales en condiciones de media a alta severidad.

Protege temporamente las superficies mecanizadas.

Es biodegradable y tiene un alto poder EP.

Tiene muy buen rendimiento en el caso de aceros de decoletaje, aceros refractarios y aceros aleados así como metales ferreos.

¿CÓMO?

El producto se utiliza tal y como se suministra sin dilución previa.

¿DÓNDE?

En todo tipo de mecanizados y rectificado de aleaciones de metales.

En toda operación de torneado, roscado, tallado, brochado, fresado y taladrado.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Aspecto general:	Líquido transparente
Densidad (g/ml):	0,92 a 20°C
Color:	Ambar claro
Viscosidad a 40°C:	Aprox. 38 Cst
Punto de inflamación: (ASTM D 3278)	210°C min
Punto de congelación:	-10°C



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

www.tuv.com
ID 9105082121

Las informaciones aquí reflejadas, están basadas en nuestros conocimientos actuales más avanzados, considerándose ciertas y dignas de confianza a la fecha que se crea. Debido a que el usuario realiza las aplicaciones fuera de nuestro control, esta compañía, no puede asumir responsabilidades derivadas del uso y aplicaciones de nuestros productos. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.

Para más información dirijanse a la ficha de seguridad del producto.